

# 72238WP

Cube Camera IVS LAN e Wi-Fi



Connessione  
Wi-Fi o LAN

Funzione  
P2P Metronet

Integrazione  
Antintrusione/  
Antincendio  
con IVS Control



## 72238WP

72238WP è una cube camera IP con interfaccia LAN e Wi-Fi e risoluzione Full-HD 1080p. **Supporta la funzione P2P per l'interfacciamento alla piattaforma METRONET in maniera diretta** anche senza l'utilizzo di un NVR e, in abbinamento a sistemi antincendio e antintrusione IESS compatibili, **può svolgere la funzione di videoverifica IVS Control.**

La presenza di un LED IR con portata 10m, un sensore PIR e alcuni algoritmi VCA la rendono una telecamera molto versatile. Inoltre il microfono e lo speaker integrati consentono di estendere le funzionalità anche al monitoraggio audio dell'area protetta, come ad esempio la registrazione e l'ascolto ambientale.

## Configurazione e messa in servizio immediati!



1. Togli la telecamera dalla confezione



2. Imposta i parametri di rete e connetti la telecamera



3. Imposta la connessione a Metronet tramite QR code



4. Imposta la funzione IVS Control per l'integrazione con i sistemi antintrusione e antincendio



5. La telecamera è pronta per l'utilizzo

Cube	72238WP
Codice di magazzino	1004
Sensore	1 / 2.7" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 x 1080p)
Algoritmo di compressione	H.264 / H.265 MAIN + H.264 / H.265 / MJPEG SUB
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0,03 lux @ F2.5 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo // 0,007 lux @ F1.2 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo
Ottica	Fissa 2,8 mm @ F1.85, angolo di visuale 116.6°
Funzione True Day&Night	Sì
Illuminatore IR	Portata 10m, funzione SMART IR
Rivelatore infrarosso (PIR)	Sì
Analitici a bordo telecamera	Anomalia video, attraversamento linea e Rivelazione intrusione
Protocolli network	TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE, Wi-Fi
P2P METRONET	Sì (servizio erogato da server proprietari IESS)
Funzione IVS Control	Sì, con scheda SD Card e in abbinamento ad un sistema anti-intrusione e antincendio IESS compatibili
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, NVMS1000, app SUPERLIVE PLUS e METRONET
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 x RJ-45 / Wi-Fi
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz ~ 2.4835 GHz, sicurezza WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfaccia audio	Microfono e speaker integrati
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Slot per memory card	SD Card fino a 128 GB (opzionale)
Custodia / Utilizzo	Materiale plastico / Da interno
Condizioni operative	-10 °C ÷ 45 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	L 72 x H 130 x P 72 mm (altezza comprensiva di staffa)
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc / PoE, max 400 mA

## I punti di forza di 72238WP



### Connessione LAN e Wi-Fi

La duplice modalità di connessione consente massima flessibilità: LAN per un cablaggio tradizionale, Wi-Fi per evitare interventi di opere murarie.



### Capacità di storage interno

72238WP integra un alloggiamento per una scheda di memoria SD Card fino a 128 GB. Anche in assenza di un NVR le immagini vengono archiviate e pronte per essere visualizzate.



### Interfaccia audio

Il microfono e lo speaker integrati consentono di estendere le funzionalità anche al monitoraggio audio dell'area protetta, come ad esempio la registrazione e l'ascolto ambientale.



### P2P Metronet

La connessione diretta P2P METRONET consente alla telecamera di dialogare con la piattaforma di supervisione di sistemi IESS METRONET anche senza la presenza di un NVR.



### Massima integrazione

72238WP può svolgere la funzione integrata in METRONET CLUB di videoverifica IVS Control in abbinamento a sistemi antincendio/anti-intrusione IESS compatibili. IVS Control consente all'utente di ricevere notifiche di allarme relative ai suoi sistemi di sicurezza e di verificare subito la situazione. È necessario dotare la telecamera di una SD Card.

