

# DRACO2TD

Sensore wireless I-TRADE  
di fumo e monossido di carbonio

**IESS**  
SECURITY PARTNER




## DRACO2TD

Sicurezza per le persone contro incendi e fughe di gas

DRACO2TD è un sensore wireless I-TRADE combinato di fumo e monossido di carbonio (CO). Il funzionamento è molto semplice: una camera ottica che sfrutta l'effetto Tyndall rileva la presenza di fumo e un cella elettrochimica riconosce la presenza di monossido di carbonio nell'ambiente.

### Punti di forza:

- » Rilevatore di FUMO e MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) ad uso residenziale per sistemi Antintrusione
- » Prevenzione rischio incendi o fughe di gas
- » Integrabile in sistemi IESS I-TRADE (con centrale GENIPLUS o modulo GATETD)
- » Compatibile con sistemi di terze parti o sistemi IESS di generazione precedente tramite il modulo RX64TD
- » Gestibile da app METRONET
- » Portata operativa 1 km
- » Setup da PC remoto con BROWSERIESS
- » Segnalazione sonora e visiva tramite Buzzer e LED
- » Dimensioni compatte (diametro 120 x H 50 mm)
- » Batteria in dotazione sostituibile. Autonomia 2 anni
- » Certificato EN 14604 e EN 50291



Rilevazione immediata di fumo e di monossido di carbonio



Setup da PC, in locale o da remoto



Portata operativa di 1 km



Segnalazione di allarme in locale e su app METRONET

# DRACOTD

Sensore wireless I-TRADE  
di fumo

IESS

SECURITY PARTNER



## DRACOTD

Sicurezza per le persone contro gli incendi

DRACOTD è un sensore wireless I-TRADE di fumo. Il funzionamento è molto semplice: una camera ottica che sfrutta l'effetto Tyndall rileva la presenza di fumo nell'ambiente inviando una tempestiva segnalazione di allarme, anche via app METRONET.

### Punti di forza:

- » Rilevatore di FUMO ad uso residenziale per sistemi Antintrusione
- » Prevenzione rischio incendi
- » Integrabile in sistemi IESS I-TRADE (con centrale GENIOPLUS o modulo GATETD)
- » Compatibile con sistemi di terze parti o sistemi IESS di generazione precedente tramite il modulo RX64TD
- » Gestibile da app METRONET
- » Portata operativa 1 km
- » Setup da PC remoto con BROWSERIESS
- » Segnalazione sonora e visiva tramite Buzzer e LED
- » Dimensioni compatte (diametro 120 x H 52 mm)
- » Batteria in dotazione sostituibile. Autonomia 2 anni



Rilevazione  
immediata di fumo



Setup da PC,  
in locale o da  
remoto



Portata operativa di  
1 km



Segnalazione di  
allarme in locale e  
su app METRONET



Made in Italy



Menu centrale  
guidato



Startup impianto  
incluso (sul primo  
acquisto di Genio o  
Flexenergy)



Centri tecnici  
in tutta Italia



Assistenza  
tecnica  
telefonica



Server  
proprietary  
(conservazione dati  
sensibili in Italia)

info@iessonline.com  
www.iessonline.com



IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso